

TOM-K

By TEMVER

TR-30

TR-30HST

 **MITSUBISHI
DIESEL ENGINE**



Points forts

- Moteur Mitsubishi 25hp Stage V
- Transmission mécanique 9+3 ou hydrostatique 3 gammes
- 4 roues motrices débrayables
- Freins immergés
- Direction hydrostatique
- Relevage capacité 850Kg
- Commandes latérales
- Distributeur hydraulique (Option)
- Gyrophare (Option)
- Canopy (Option)
- Masses avant (Option)
- Chargeur frontal parallélogramme Euro (Option)
- Tondeuse ventrale (Option sur HST)



Spécifications TR-30 & TR-30HST

TRACTEUR	TR-30	TR-30HST
MOTEUR		
Type	Diesel, 3 cylindres, refroidissement liquide	
Modèle / Norme	Mitsubishi MHI S3L2 / Stage V	
Puissance brute (hp -SAE)	25 @ 2500 tr/min	
Couple maximum (Nm)	76,3 @ 2000 tr/min	
Cylindrée (cm3)	1318	
Capacité du réservoir (l)	24	
TRANSMISSION		
Type	Mécanique	Hydrostatique
Régulateur de vitesse	/	Oui
Nombre de gammes	3	3
Nombre de vitesses	9	/
Sélection de l'avancement	Levier de vitesse	Doubles pédales avant arrière
Freins	Humides, multidisques	
Direction	Assistée, Hydrostatique	
PRISE DE FORCE		
Indépendante	Non	Oui
Engagement	Mécanique	Électro-hydraulique
Prise de force arrière	540 tr/min @ 2509 tr/min	
Prise de force économique	540 tr/min @ 2035 tr/min	Non
Prise de force ventrale	Non	2000 tr/min @ 2035 tr/min
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Pompe accessoire (L/min)	21	
Pompe de direction (L/min)	15,7	
Débit total (L/min)	36,7	
Attelage 3 points	CAT 1N	
Capacité de levage (Kg @ rotules)	850	
Système de commande hydraulique de levage	Position / Effort	Position
Distributeurs arrières	1 sortie pour pompage continu (Jusqu'à 2 distributeurs en option)	
DIMENSIONS		
Longueur hors-tout sans masses (mm)	2700	
Largeur min hors-tout (mm)	1080	
Empattement (mm)	1490	
Hauteur à l'arceau (mm)	2100	
PNEUS		
Agraire	Avant : 180/85D12 / Arrière : 8,3 x 20	
Agri-Radial Large	Avant : 23 x 8,50-12 / Arrière : 280/70R18	
Industriel	Avant : 23 x 8,50-12 / Arrière : 33 x 15,5-16,5	
Gazon	Avant : 23 x 8,50-12 / Arrière : 33 x 15,5-16,5	
Mixte	Avant : 240/60R12 / Arrière : 320/65R18	
POIDS		
Poids total (Kg)	950	
POSTE DE CONDUITE		
Arceau de sécurité	Arrière	
Siège	Standard	Luxe
Autres équipements	Commandes latérales - Plateforme avec plancher plat - Double marchepied - Barre d'attelage - Tableau de bord	
Autre		
Options	1 et 2 distributeurs DE - Masses avant - Gyrophare - Phare de travail - Canopy - Chargeur frontal - Tondeuse ventrale (HST)	
Garantie	3 ans pièces et main d'œuvre sur moteur et transmission* - 2ans sur le reste du tracteur	

Vitesse en marche avant sur TR-30 – Transmission 9+3 – pneumatiques 8.3 x 20 @ 2500 tr/min									
Gamme	G-I			G-II			G-III		
Rapport	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Vitesse @ Km/h	1,5	2,87	5,21	4,20	8,04	14,63	5,66	10,82	19,68

Vitesse en marche avant TR-30 HST – pneumatiques 8.3 x 20 @ 2500 tr/min			
Gamme	Lente	Moyenne	Rapide
Vitesse @ Km/h	0 – 5,29	0 – 14,85	0 – 22,38

Attention : Les valeurs et les données techniques ne sont données qu'à titre d'information et n'ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent varier en fonction des équipements et accessoires. Les spécifications et la conception sont sujets à changements sans préavis.



TEMVER Distribution – distributeur exclusif
 1950, Avenue de l'Europe – 82005 Montauban
 contact@temver.fr – www.tomcat-equipements.fr

